

>>> G150A 内窥镜视频检测机器人



G150A配备强力照明光源和高精度计米线缆卷收装置，可根据车体行进速度自动匹配收放线速度，收线过程自动排线。可对管道内部进行视频录像、缺陷抓拍、记录缺陷位置信息及制作专业的检测报告。



产品特点 / FEATURE

- 可搭配两款控制器，平板控制器或者工业控制器
- 车身轻巧，配备最小尺寸 70MM 轮子
- 缺陷信息记录便捷，在检测过程中实时对抓拍的缺陷图片进行记录与标注
- 自由更换不同轮组：70mm/100mm/130mm/230mm，适应能力强
- 配备缺陷一键追踪定位功能，快速定位内部缺陷
- 自动调节收线速度，自动排线，确保线缆整齐排列在卷盘上

业务咨询热线：

133 6180 3305

 www.gytechndt.com

 sales@gytech-ndt.com

 上海市松江区松东路 303 号茸全创意园 3 幢 308 室



扫码关注

应用场景 / TECHNICAL PARAMETER



技术参数 / TECHNICAL PARAMETER

适用范围	DN150mm-3000mm	升降方式	新型大臂升降架，升降架最高可达150mm
镜头防护	车体前部配备可拆卸式防撞探针，防止机头受外力损伤	线缆长度	200m 或定制
越障能力	最大爬坡能力可达 40°	定位功能	具有高精度 GPS 定位系统，实时定位
防护等级	IP68	计米器	内置高精度编码器，计米数值持续显示在控制单元上
摄像单元	分辨率：1920*1080，210W 像素无延时数字高清摄像头	照明	高亮度 LED，主光 8×2W，辅光 8×3.5W
驱动	六轮驱动，马力强悍，承载能力不小于 50kg	防侧翻设计	配备前后，左右倾角与行进速度传感器，实时监控车体姿态
变倍	10×光学，16×数字	测宽	具备激光测宽功能
收线车	内置大容量锂电池，可持续工作 8-10h	除雾	具备一键除雾功能

业务咨询热线：

133 6180 3305

 www.gytechndt.com

 sales@gytech-ndt.com

 上海市松江区松东路 303 号茸全创意园 3 幢 308 室



扫码关注